

项目	内容	
产品名称	SD 记录仪4 / 盒类型	SD 记录仪4 / PCB 板类型
型号名称	ESD-CS4A (脚本版)	ESD-BS4A (脚本版)
	ESD-CC4A (命令版)	ESD-BC4A (命令版)
可配置的数据比特	7 比特 / 8 比特 (命令版本仅8 比特) * 7 比特设置需要连接到PC	
可设定的通讯速度	300 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps * 300 / 1200 bps 设置需要连接到 PC	
可配置的奇偶校验	无 / 奇数 / 偶数	
文件系统	FAT16 / FAT32	
内置时钟	电池:CR2032 / 电池寿命:大约7年 (新电池) * 出厂时的电池用于监控	
可使用 SD 卡	SD / SDHC 最多 32 GB	
连接接头	RS-232C D-SUB 9针 公连接器	
可使用环境条件	0 – 60 °C 10 – 90 % 无结露	
电源供应	8–12 VDC , 100 mA 可使用连接器为 $\varnothing$ 2.1mm 直流电源插孔 (中央正)	
外形尺寸 / 机重	W119.5 x D100 x H35 mm 163 g	W95 x D85 mm 64 g
配件类	电源供应:AC适配器 (AC100 V–240 V , 50/60 Hz ) 输出 9 V 1.3 A	

### 选配件

产品名称	规格
RS-232C 直电缆	D-SUB 9针, 母 - 公连接器 1.8m 商业产品
RS-232C 交叉电缆	D-SUB 9针, 母 - 母连接器 1.8m 商业产品
RS-232C-USB 电缆 (日期 / 时间设置必需)	D-SUB 9针, 公 -USB TypeA 公 0.5m 商业产品 (连接了用于 RS-232C 的 1 m 交叉电缆。不能握手。)

\* 规格和外观如有更改, 恕不另行通知。